



162512050133

正本

检测报告

检测报告编号: YNDQ-HJ-202402616-2

检测类型:

委托检测

委托单位:

云南云天化氟化学有限公司

项目名称:

云南云天化氟化学有限公司 2024 年委托环境监测

样品类型:

废气、噪声

报告日期:

2024 年 03 月 20 日

云南鼎祺检测有限公司

检验检测专用章

声 明



1. 要求出具加盖“CMA”章的报告，报告无“CMA”章和“云南鼎祺检测有限公司 检验检测专用章”无效，报告无骑缝章“云南鼎祺检测有限公司 检验检测专用章”无效；经与客户协商，不出具加盖“CMA”章的报告，报告无“云南鼎祺检测有限公司 检验检测专用章”无效，报告无骑缝章“云南鼎祺检测有限公司 检验检测专用章”无效。

2. 复制报告未加盖“云南鼎祺检测有限公司 检验检测专用章”无效。

3. 报告内容齐全、清楚，涂改或增减无效；报告无编制、校核、审核、批准人（授权签字人）签字无效。

4. 委托单位对本检测报告如有异议，请于收到报告之日（以邮戳为准或签收日）起十五日内向本公司提出或上级主管部门申请复验，逾期不申请的，视为认可本检测报告。

5. 由委托单位自行送检的样品，本公司仅对送检样品所检项目的符合情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托方负责。

6. 受客户委托由我公司采集样品，测试条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品，本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。

7. 已检样品将按相关标准规定日期进行管理，超过此日期将对样品进行处理。

8. 未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传及其它非研究类用途，违者必究。

本机构通讯资料

前台联系电话：0871-65371766

传 真：0871-65371766

质量投诉电话及传真：0871-65371766

邮政编码： 650000

地 址：云南省昆明市五华区学府路 690 号金鼎科技园 A1 栋 5-7 楼

大气检测报告表

基本情况

项目名称	云南云天化氟化学有限公司 2024 年委托环境监测				
联系人	刘建光		联系电话	13529153435	
采样人员	陈实招、蒋威		采样时间	2024 年 02 月 28 日	
检测时间	2024 年 02 月 28 日至 03 月 02 日				
检测项目	颗粒物、低浓度颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氟化物、硫酸雾、非甲烷总烃、甲烷、总烃、总悬浮颗粒物				
方法依据及 主要检测设备	检测项目	检测方法依据	最低检出 限或范围	主要检测 设备及编号	分析员
	颗粒物	《固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污 染物采样方法》GB/T 16157-1996 及修改 单	20mg/m ³	3012H-C 崂应自动 烟尘测试仪 (YNDQ/XC-165)	杨紫梅
				FA2004 万分之一天 平(YNDQ/SY-008)	
	低浓度颗 粒物	固定污染源废气 低 浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0mg/m ³	3012H-C 崂应自动 烟尘测试仪 (YNDQ/XC-165)	杨紫梅
				AUW120D 十万分 之一天平 (YNDQ/SY-009)	
	氮氧化物	固定污染源废气 氮 氧化物的测定 定电 位电解法 HJ 693-2014	3mg/m ³	3012H-C 崂应自动 烟尘测试仪 (YNDQ/XC-165)	陈实招 蒋威
	二氧化硫	固定污染源废气 二 氧化硫的测定 定电 位电解法 HJ 57-2017	3mg/m ³	3012H-C 崂应自动 烟尘测试仪 (YNDQ/XC-165)	陈实招 蒋威
	氟化物	大气固定污染源氟化 物的测定法离子选择 电极法 HJ/T 67-2001	0.06mg/m ³	3012H-C 崂应自动 烟尘测试仪 (YNDQ/XC-165)	王玲
				PHSJ-4A 实验室 PH 计(YNDQ/SY-069)	

方法依据及 主要检测设备	检测项目	检测方法依据	最低检出 限或范围	主要检测 设备及编号	分析员
	氟化物	环境空气氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018	0.5 μg/m ³	崂应 2050 型环境空气综合采样器 (YNDQ/XC-154、YNDQ/XC-155、YNDQ/XC-156、YNDQ/XC-157)	王玲
				PHSJ-4A 实验室 PH 计 (YNDQ/SY-069)	
	硫酸雾	铬酸钡分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2003 年）	5mg/m ³	崂应 2050 型环境空气综合采样器 (YNDQ/XC-154、YNDQ/XC-155、YNDQ/XC-156、YNDQ/XC-157)	杨紫梅
				UV-5100 型紫外/可见分光光度计 (YNDQ/SY-065)	
	硫酸雾	固定污染源废气硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ 544-2016	0.005mg/m ³	3012H-C 崂应自动烟尘测试仪 (YNDQ/XC-165)	杨紫梅
				离子色谱仪 CIC-D120 (YNDQ/SY-081)	
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷的测定 直接进样 气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m ³	GC 9790 II 气相色谱仪 (YNDQ/SY-064)	包云艳
	甲烷		0.06mg/m ³		
	总烃		0.06mg/m ³		
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷、和非甲烷的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m ³	3012H-C 崂应自动烟尘测试仪 (YNDQ/XC-165)	
	甲烷		0.06mg/m ³		
	总烃		0.06mg/m ³	GC 9790 II 气相色谱仪 (YNDQ/SY-064)	

方法依据及 主要检测设备	检测 项目	检测方法依据	最低检出 限或范围	主要检测 设备及编号	分析员
	总悬浮颗 粒物	环境空气 总悬浮颗 粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	7μg/m³	崂应 2050 型环境空 气综合采样器 (YNDQ/XC-154、 YNDQ/XC-155、 YNDQ/XC-156、 YNDQ/XC-157)	杨紫梅
				AUW120D 十万分 之一天平 (YNDQ/SY-009)	
				THCZ 恒温恒湿称 重系统 (YNDQ/SY-080)	

表 1 固定污染源检测结果

采样地点：b 系列干燥废气排气筒（DA001）			排气筒高度：42m	
污染源名称及型号：b 系列干燥废气			治理设施：布袋除尘+洗涤	
燃料名称：天然气			燃烧方式： 直燃	
采样日期：2024 年 02 月 28 日				
烟（尾）气温度：58℃	烟（尾）气静压：-0.11kPa		烟（尾）气动压：58Pa	
烟（尾）气流速：9.6m/s	烟（尾）气含氧量：14.8%		排气筒直径： φ 1.2m	
烟（尾）气含湿量：11.8%	基准氧含量：3.5%		排气筒截面积：1.1310m²	
样品编号	烟（尾） 气流量（m³/h）		排放浓度（mg/m³）	
			颗粒物	
	工况	标况	实测值	
202402616-FQ-1-1-1	38365	22224	10.9	
202402616-FQ-1-1-2	38952	22558	10.1	
202402616-FQ-1-1-3	40137	23232	12.6	
平均值	39151	22671	11.2	
排放速率（kg/h）			0.254	
样品编号	烟（尾） 气流量（m³/h）		排放浓度（mg/m³）	
			二氧化硫	氮氧化物
	工况	标况	实测值	实测值
202402616-FQ-1-1-1	38365	22224	<3	27
202402616-FQ-1-1-2	38952	22558	<3	24
202402616-FQ-1-1-3	40137	23232	<3	30
平均值	39151	22671	<3	27
排放速率（kg/h）			0.068	0.612
注：检测结果低于方法检出限时，该项检测结果以“<检出限”表示。				

续表 1 固定污染源检测结果

采样地点：b 系列干燥废气排气筒（DA001）			排气筒高度：42m
污染源名称及型号：b 系列干燥废气			治理设施：布袋除尘+洗涤
燃料名称：天然气			燃烧方式： 直燃
采样日期：2024 年 02 月 28 日			
烟（尾）气温度：58℃	烟（尾）气静压：-0.25kPa		烟（尾）气动压：62Pa
烟（尾）气流速：9.9m/s	烟（尾）气含氧量：14.8%		排气筒直径： φ 1.2m
烟（尾）气含湿量：11.8%	基准氧含量：3.5%		排气筒截面积：1.1310m ²
样品编号	烟（尾） 气流量（m ³ /h）		排放浓度（mg/m ³ ）
			氟化物
	工况	标况	实测值
202402616-FQ-1-1-1	42435	24543	2.34
202402616-FQ-1-1-2	39572	22881	2.62
202402616-FQ-1-1-3	39456	22787	2.43
平均值	40488	23403	2.46
排放速率（kg/h）			0.0576

表 2 固定污染源检测结果

采样地点：速凝剂生产废气排气筒（DA003）			排气筒高度：42m
污染源名称及型号：速凝剂生产废气			治理设施：尾气洗涤塔
燃料名称：/			燃烧方式：/
采样日期：2024 年 02 月 28 日			
烟（尾）气温度：30℃	烟（尾）气静压：0.25kPa		烟（尾）气动压：3Pa
烟（尾）气流速：1.9m/s	烟（尾）气含氧量：/		排气筒直径：φ0.8m
烟（尾）气含湿量：3.5%	基准氧含量：/		排气筒截面积：0.5027m²
样品编号	烟（尾） 气流量（m³/h）		排放浓度（mg/m³）
			低浓度颗粒物
	工况	标况	实测值
202402616-FQ-2-1-1	3482	2413	4.1
202402616-FQ-2-1-2	3665	2544	4.6
202402616-FQ-2-1-3	3481	2397	4.2
平均值	3543	2451	4.3
排放速率（kg/h）			0.0105

续表 2 固定污染源检测结果

采样地点：速凝剂生产废气排气筒（DA003）			排气筒高度：42m		
污染源名称及型号：速凝剂生产废气			治理设施：尾气洗涤塔		
燃料名称：/			燃烧方式：/		
采样日期：2024 年 02 月 28 日					
烟（尾）气温度：36℃		烟（尾）气静压：0.21Pa		烟（尾）气动压：4Pa	
烟（尾）气流速：2.6m/s		烟（尾）气含氧量：/		排气筒直径：φ0.8m	
烟（尾）气含湿量：3.5%		基准氧含量：/		排气筒截面积：0.5027m²	
样品编号	烟（尾）气流量（m³/h）		排放浓度（mg/m³）		
			氟化物		
	工况	标况	实测值		
202402616-FQ-2-1-1	4083	2772	4.10		
202402616-FQ-2-1-2	4488	3036	3.91		
202402616-FQ-2-1-3	5160	3529	4.00		
平均值	4577	3112	4.00		
排放速率（kg/h）			0.0124		

续表 2 固定污染源检测结果

采样地点：速凝剂生产废气排气筒（DA003）			排气筒高度：42m			
污染源名称及型号：速凝剂生产废气			治理设施：尾气洗涤塔			
燃料名称：/			燃烧方式：/			
采样日期：2024 年 02 月 28 日						
烟（尾）气温度：29℃		烟（尾）气静压：0Pa		烟（尾）气动压：3Pa		
烟（尾）气流速：1.9m/s		烟（尾）气含氧量：/		排气筒直径：φ0.8m		
烟（尾）气含湿量：3.5%		基准氧含量：/		排气筒截面积：0.5027m²		
样品编号	烟（尾）气流量（m³/h）		排放浓度（mg/m³）			
			硫酸雾	总烃	甲烷	非甲烷总烃
	工况	标况	实测值	实测值	实测值	实测值
202402616-FQ-2-1-1	3804	2621	4.71	11.5	1.44	7.25
202402616-FQ-2-1-2	3233	2242	4.72	13.0	1.91	8.07
202402616-FQ-2-1-3	3478	2415	4.70	15.7	1.81	10.2
平均值	3505	2426	4.71	13.4	1.72	8.51
排放速率（kg/h）			0.0114	0.0325	0.0042	0.0206

检 测 结 果

采 样 日 期		2024 年 02 月 28 日			
样 品 载 体		3L 气袋			滤膜
检 测 项 目		总烃	甲烷	非甲烷总烃	总悬浮颗粒物
采样点名称	样品编号	检测结果 (mg/m³)			检测结果 (µg/m³)
厂界上风向 3#	202402616-WQ-3-1-1	2.85	1.52	0.74	284
	202402616-WQ-3-1-2	2.88	1.51	0.77	282
	202402616-WQ-3-1-3	3.30	1.81	0.85	301
厂界下风向 4#	202402616-WQ-4-1-1	3.31	1.75	0.90	350
	202402616-WQ-4-1-2	3.60	1.79	1.10	377
	202402616-WQ-4-1-3	3.39	1.77	0.96	382
厂界下风向 5#	202402616-WQ-5-1-1	3.52	1.67	1.12	416
	202402616-WQ-5-1-2	3.70	1.82	1.15	389
	202402616-WQ-5-1-3	3.73	1.83	1.16	418
厂界下风向 6#	202402616-WQ-6-1-1	3.79	1.78	1.25	438
	202402616-WQ-6-1-2	3.90	1.83	1.29	440
	202402616-WQ-6-1-3	4.17	1.89	1.44	431
注：气象条件（02 月 28 日：天气：晴、风向：西南风、气压：81.1kPa、温度：11.3℃~12.7℃、风速：3.2m/s~3.6m/s）。					

检 测 结 果

采 样 日 期		2024 年 02 月 28 日	
样 品 载 体		滤膜	
检 测 项 目		氟化物	硫酸雾
采样点名称	样品编号	检测结果（ug/m³）	检测结果（mg/m³）
厂界上风向 3#	202402616-WQ-3-1-1	3.4	0.060
	202402616-WQ-3-1-2	3.8	0.061
	202402616-WQ-3-1-3	3.9	0.063
厂界下风向 4#	202402616-WQ-4-1-1	3.6	0.074
	202402616-WQ-4-1-2	3.8	0.077
	202402616-WQ-4-1-3	3.4	0.074
厂界下风向 5#	202402616-WQ-5-1-1	4.0	0.080
	202402616-WQ-5-1-2	4.4	0.080
	202402616-WQ-5-1-3	4.3	0.080
厂界下风向 6#	202402616-WQ-6-1-1	4.2	0.083
	202402616-WQ-6-1-2	4.4	0.081
	202402616-WQ-6-1-3	4.1	0.080
注：气象条件（02 月 28 日：天气：晴、风向：西南风、气压：80.5kPa~80.7kPa、温度：13.0℃~15.0℃、风速：2.5m/s~3.0m/s）。			

噪声检测报告表

基本情况

项目名称	云南云天化氟化学有限公司 2024 年委托环境监测		
联系人	刘建光	联系电话	13529153435
检测时间	2024 年 02 月 28 日		
气象条件	天气:晴、风向:西南风、风速:3.0m/s。	检测期间 生产情况	正常运营
检测依据	GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》	检测人员	蒋威、陈实招
监测设备 及编号	多功能声级计:AWA5688 (YNDQ/XC-141) 声校准型号:AWA6021A (YNDQ/XC-167)		

检测结果

噪 声		Leq(A), 单位: dB(A)			
主要声源		昼间: 生产噪声; 夜间: 生产噪声。			
检测日期		2024 年 02 月 28 日			
测点编号	点位名称	昼间		夜间	
		检测时段	测量值 (dB)	检测时段	测量值 (dB)
13#	厂界东侧	18:18~18:19	56	22:05~22:06	47
14#	厂界南侧	18:24~18:25	56	22:12~22:13	45
15#	厂界西侧	18:30~18:31	55	22:17~22:18	48
16#	厂界北侧	18:38~18:39	57	23:25~23:26	43

编制: 李晓琴 日期: 2024 年 03 月 20 日

校核: 日期: 2024 年 03 月 20 日

审核: 日期: 2024 年 03 月 20 日

批准: 日期: 2024 年 03 月 20 日


以下无正文

11/10/19

附件 2:

采样地点：b 系列干燥废气排气筒（DA001）			排气筒高度：42m
污染源名称及型号：b 系列干燥废气			治理设施：布袋除尘+洗涤
燃料名称：天然气			燃烧方式：直燃
采样日期：2024 年 02 月 28 日			
烟（尾）气温度：58℃	烟（尾）气静压：-0.11kPa		烟（尾）气动压：58Pa
烟（尾）气流速：9.6m/s	烟（尾）气含氧量：14.8%		排气筒直径：φ1.2m
烟（尾）气含湿量：11.8%	基准氧含量：3.5%		排气筒截面积：1.1310m ²
样品编号	烟（尾） 气流量（m ³ /h）		排放浓度（mg/m ³ ）
			二氧化硫
	工况	标况	实测值
202402616-FQ-1-1-1	38365	22224	<3（0）
202402616-FQ-1-1-2	38952	22558	<3（0）
202402616-FQ-1-1-3	40137	23232	<3（0）
平均值	39151	22671	<3（0）
排放速率（kg/h）			0.068
注：检测结果低于方法检出限时，该项检测结果以“<检出限”表示。			

附件 2：检测布点情况



注：◎表示有组织废气检测点位；○表示无组织废气检测点位；

▲表示噪声检测点位。

附件 3：检验检测机构资质认定证书复印件



检验检测机构 资质认定证书

证书编号：162512050133

名称：云南鼎祺检测有限公司

地址：云南省昆明市五华区学府路690号金鼎科技园内二号平台A1栋6楼

多场所地址：昆明市五华区学府路690号金鼎科技园A1栋5-7楼

~~昆明市五华区学府路690号金鼎科技园A1栋5-7楼~~

经国家认证认可监督管理委员会批准，本机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及校准签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由.....

云南鼎祺检测有限公司.....承担。

许可使用标志



162512050133

发证日期：2022年02月14日

有效期至：2027年11月25日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

